

Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
Nr sprawy: PRK.GK. 341-8/09

Przedmiar robót

Remont chodników na ul. Krótkiej (od ul. Gostyńskiej do ul. Kosynierów) i ul. Grottgera (od ul. Chełmońskiego do ul. Wyspiańskiego) w Śremie

Lp.	Opis pozycji	J.m.	Ilość
Ul. Krótka			
1.	Wykonanie koryta pod chodniki gł. do 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m2	138,60
2.	Wykonanie koryta pod wjazdy gł. do 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m2	29,40
3.	Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm pod wjazdy do posesji z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	29,40
4.	Obrzeża bet. 6/20 na podsypce cementowo - piaskowej	mb	28,00
5.	Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	138,60
6.	Nawierzchnia wjazdów z brukowej kostki betonowej koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	29,40
7.	Regulacj wysokościowa studni i zaworów	szt.	3,00
8.	Plantowanie terenów zielonych z obsianiem trawą	m2	15,00
Ul. Grottgera			
1.	Rozbiórka chodników i wjazdów z płytek betonowych oraz bloczków typu "M" na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	m2	437,80
2.	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	mb	209,00
3.	Rozbiórka obrzeży chodnikowych 6x20 wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	mb	290,30
4.	Wykonanie koryta pod wjazdy gł. do 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m2	218,70
5.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię chodników	m2	219,10
5.	Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm pod wjazdy do posesji z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	218,70
6.	Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej B-15 z oporem	mb	209,00
6.	Obrzeża bet. 6/20 na podsypce cementowo - piaskowej	mb	290,30
7.	Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	219,10
8.	Nawierzchnia wjazdów z brukowej kostki betonowej koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	218,70
9.	Regulacj wysokościowa studni i zaworów	szt.	28,00
10.	Plantowanie terenów zielonych z obsianiem trawą	m2	280,00