

Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
Nr sprawy: PRK.GK. 341-36/10

Przedmiar robót

Budowa parkingu i fragmentu ul. Jeziornej przed bramą przystani nad jeziorem Grzymisławskim w Śremie - etap II.

Lp.	Opis pozycji	J.m.	Ilość
I. Roboty ziemne			
1.	Wykonanie koryta pod chodniki gł. śred. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy 15+27	m2	42,00
2.	Wykonanie koryta pod jezdnię, parking i zjazdy gł. śred. 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy 952+107+116	m2	1 175,00
II. Krawężniki, oporniki, obrzeża i ścieki			
1.	Krawężnik wystające 15x30 na ławie betonowej z B-15 z oporem 200+30	m	230,00
2.	Krawężnik wtopiony 15x30 na ławie betonowej z B-15 z oporem	m	42,00
3.	Opornik wtopiony 15x22 na ławie betonowej B-15 z oporem 14+45	m	59,00
4.	Obrzeże 8x30 na ławie betonowej B-15 z oporem 31+31	m	62,00
5.	Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej B-15 i 3 cm podsypce cementowo-piaskowej	m	179,00
III. Elementy odwodnienia			
1.	Studnia chłonna z kręgów bet. śred. 1000 mm, gł. 2,5 m wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi	kpl.	2,00
IV. Podbudowy i nawierzchnie			
1.	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 10 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	1 175,00
2.	Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	1 175,00
3.	Nawierzchnia parkingu z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - linie podziału	m2	4,00
4.	Nawierzchnia jezdni i parkingu z brukowej kostki betonowej koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	1 171,00
5.	Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	42,00
IV. Oznakowanie			
1.	Ustawienie znaków drogowych pionowych II generacji	szt.	8,00