

# KARTA SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL (SD-10)

Załącznik 5.

**Temat:**

Budowa ulicy Michałowskiego w Śremie

**Data:**

**Lokalizacja:**

(1m od otworu nr 1)

03.11.2011

GŁĘBOKOŚĆ [m]		POZIOM WODY [m]		PROFIL LITOLOGICZNY		LICZBA UDARÓW	STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ID	ŚREDNI STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA	WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is	ŚREDNI WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA	ILOŚĆ UDARÓW NA 10 CM WBICIA SONDY						
0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	nN	Pd/Pt	Pd	4	10	20	25	30	40	50
											luźny	średniozagęszczony				zagęszczony	
								9									
								13									
								12	0,53								
								27	0,69								
								24	0,66								
								14	0,56								
								12	0,53								
								12	0,53	0,53							
								11	0,52								
								10	0,50								
								12	0,53								
								13	0,55								
								13	0,55	0,55							
								15	0,58								
								14	0,56								
								18	0,61								
								22	0,65								
								25	0,67	0,66							
								30	0,70								
								28	0,69								
								27	0,69								
								30	0,70								
								33	0,72	0,70							
								29	0,70								
								26	0,68								
								28	0,69								
								31	0,71								
								30	0,70	0,72							
								32	0,72								
								39	0,75								
				</													

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452:2002.

Przelicznik korekcyjny ilości uderzeń dla pierwszych 50 cm według "Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych"

**Sondowanie wykonał: mgr Wit Witaszak**

**Opracował: mgr Wit Witaszak**