

- ŚCIANY POM. W WIĘZACH 3 PIĘTRA
- 100% TYNKÓW WEWN. DO SKUCIA +NOWE TYNKI
- PODKŁAD -TAPETA STOTAP PRO KLEJONA NA STOTEX COLL (ochrona przed pękaniem i rysami)
- FARBA STO OPTICRYL SATINMAT (półmat)

ŚCIANY DZIAŁOWE GK. OZNACZENIA I UWAGI

A -(GKB) DO POM. O WILGOTNOŚCI DO 70%
H2 -(GKBI) DO POM. O WILGOTNOŚCI DO 85% PRZEZ 10h/DOBĘ
DF -(GKF) DO ŚCIAN O WYŻSZEJ OGNIOODPORNOŚCI I WILGOTNOŚCI DO 70%
DFH2 -(GKFI) DO ŚCIAN O WYŻSZEJ OGNIOODPORNOŚCI I WILGOTNOŚCI
- STELAŻ ŚCIAN GK MOCOWAĆ DO INNYCH PRZEGRÓD BUD. Z UZYCIEM SYSTEMOWEJ SMAKPRZYLEPNEJ TASMY USZCZELNIAJĄCO - WYGLUSZAJĄCEJ

SW-2.1_12,5cm_ŚCIANA GK. RIGIPS 3.40.05

12,5cm_EI /REI 30: RA1 55dB; h =<5,5m
- 2x 1,25cm PLYTA A lub H2 RIGIPS RIGIMETR
- 7,5cm PROFIL RIGIPS
- (5,0cm) WEŁNA MIN. 10kg/m ISOVER AKU-PLYTA
- 2x 1,25cm PLYTA A lub H2 RIGIPS RIGIMETR

SW-3.1_15cm_ŚCIANA GK. RIGIPS 3.40.06

15cm_EI /REI 60: RA1 55dB (wym. min.50dB); h =<6,5m
- 2x 1,25cm PLYTA A lub H2 RIGIPS RIGIMETR
- 10cm PROFIL RIGIPS
- (10,0cm) WEŁNA MIN. 10kg/m ISOVER AKU-PLYTA
- 2x 1,25cm PLYTA A lub H2 RIGIPS RIGIMETR

LEGENDA DO OZNACZEŃ

- WLOT WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- WLOT WENTYLACJI MECHANICZNEJ LUB WENTYLATOR MECH.
- TEORETYCZNA LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW WENT. GRAWITACYJNEJ
- KANAŁY WENTYLACYJNE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE -BLOCZKI SILKA / TERMOIZOLACJA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE -BLOCZKI BETON., CEGŁA PEŁNA, KLINKIER KL. 25MPa (ZAPRAWA C.-WAP. MARKI 5)
- ŚCIANKI DZIAŁOWE GK/GKF (KNAUF/ RIGIPS) + WEŁNA MIN.
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE / WYKONANE ZGODNIE Z PB '09 KOLOREM OZNACZONO OPIS CZĘŚCI AKTUALIZOWANYCH
- ZAKRES ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYBRANYCH EL. BUD.; INNE PARAMETRY ZGODNIE Z RYS. I OPISEM

SP-G/K/N SUFIT PODWIESZANY GŁADKI / KASETONOWY / NAPINANY
S-BZ SUFIT BEZ ZMIAN -DO RENOWACJI

UWAGI 2: BUD.+WNĘTRZA; (RZUTY)

S U F I T Y
- +-3,1m PRZYJĘTA ŚREDNIA WYS. SUFITÓW PODWIESZANYCH; W POM. SANIT. WYS. min. 2,5m; WYS. OPISANE NA RYS. SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO NADPROŻY OKIEN I UZGODNIĆ W NADZORZE AUTORSKIM
- SUFITY NAPINANE I KASETONOWE UZUPEŁNIĆ DO ŚCIAN DO PEŁNEGO WYMIARU SUFITAMI GŁADKIMI, ZGODNIE Z RYS.
- **SUFIT NAPINANY BARRISOL /DPS BIAŁY, LUSTRO**; POWYŻEJ SUFITÓW GK. W POM. REPREZENTACYJNYCH
- **SUFITY PODWIESZANY KASETONOWY 60x60, UKRYTA LISTWA, KRAWĘDZIE SYMETRYCZNE**
- 60x60 ROCKFON TROPIC X (krawędź sym.; ukryta listwa) KONSTR. CMC T24 2890; lub 60x60 ROCKFON SONAR X (kraw. sym; ukryta listwa); KONSTR. CMC T24 2890
- SUFIT GŁADKI, PODWIESZANY I ZWYKŁY PO RENOWACJI POKRYĆ: -FARBA **STO OPTICRYL SATINMAT** (zmywalna, półmat) -GDY WYMAGANE: PODKŁAD -TAPETA STOTAP PRO (gładka, dawnej STOTEX CLASSIC 100) KLEJONA NA STOTEX COLL (ochrona przed pękaniem i rysami)

SUFITY POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH:
- SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60x60x15 ROCKFON MEDICARE STANDARD (zmywalny na bakterie)
- OBSZARY Z GŁADKIM SUFITAMI POKRYĆ: -FARBA STO COLOR OPTICRYL MAT (zmywalna, półmat) -GDY WYMAGANE: PODKŁAD -TAPETA STOTAP PRO (gładka, dawnej STOTEX CLASSIC 100) KLEJONA NA STOTEX COLL (ochrona przed pękaniem i rysami)

S C I A N Y
- ŚCIANY WEW. **POZA ŚCIANAMI MIĘDZY POM. PRZEZ KTÓRE SIĘ PRZECHODZI** ORAZ DO DRÓG EWAKUACYJNYCH REI/EI 30
- ŚCIANY WYDZIELAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ, REI 60. A KOTŁOWNIĘ REI120
- WSZYSTKIE ŚCIANY W ZAKRESIE OPRACOWANIA: USUNIĘCIE LAMPERII OLEJNYCH, SKUCIE LUŹNYCH FRAGMENTÓW, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, WYROWNANIE, MALOWANIE

Ś C I A N Y - W Y T Y C Z N E W N Ę T R Z
- **POM. REPREZENTACYJNE**: 1.04 SALA OBSŁUGI KLIENTA
- WARSTWA GRUNTUJĄCA STO PUTZGRUNT
- STOLIT MILANO, Z OCIENIE, GŁADKA WARSTWA 2-2,5mm

- **POZOSTAŁE POMIESZCZENIA**
- FARBA **STO OPTICRYL SATINMAT** (półmat)
- GDZIE WYMAGANE: PODKŁAD -TAPETA STOTEX CLASIC 120 (100-gładka, 120 - drobny deseń) KLEJONA NA STOTEX COLL (ochrona przed pękaniem i rysami)

- **POM. HIGIENICZNO-SANITARNE**
- WC. - PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,2m
- W POM. SOCJALNYM ŚCIANY W STREFIE UMYWALKI I ZLEWOZMYWAKA WYKONCZONE W SPOSÓB ZABEZPIECZAJĄCY ŚCIANY PRZED WILGOCIĄ np. PŁYTKI CERAMICZNE

P O S A D Z K I
- WSZYSTKIE POSADZKI ANTYPOŚLIZGOWE, A ZEWNĘTRZNE ANTYPOŚLIZGOWE I MROZOODPORNE
- POTRZEBNE ROZKŁUCIA POSADZEK, ŚCIAN I SUFITÓW DO PROWADZENIA INSTALACJI ZGODNIE Z PROJ. BRANŻOWYM

PŁYTY WIELKOFORMATOWE GRES 75x150cm, 75x75cm
- (PORCELAINGRES) 2 KOLORY, PÓŁMAT/MAT "NATUR"
- JASNY/ CIEMNY "BRECCIA GRIGIA" (JAK MARMUR BRECCIA, "DUŻE ŻYŁY") -CIEMNY, UZUPEŁNIAJĄCY "PIETRA DI CORINTO" (JAK MARMUR, PRZEBIEGAMY, ŚREDNI BRAZ)
- KOMUNIKACJA PŁYTKI 75x150cm
- WNĘ. POM. I SCHODY (WT § 242.4)
- SCHODY WYPOSAŻYĆ W ZABEZPIECZENIA ANTYPOŚLIZGOWE KRAWĘDZI

- **WYKŁADZINA DYWANOWA FLOTEX**
- PODZIAŁ NA PASKI WZDŁUŻNE
- W 3.05 (SALA OBRAD/SESYJNA) PARKIET DREWNIANY WYCZYŚCIĆ, CYKLINOWAĆ, ZABEZPIECZYĆ OD USZKODZEŃ, POKRYĆ WYKŁADZINĄ FLOTEX

POSADZKI PIWNICY
- PŁYTKI CERAMICZNE 60x60
- **WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORA PLAN MEGA** (www.bonita.com.pl)
- +PAS OKRĄGŁY WYKŁADZINY (10+10cm) NORA PLAN STONE
- +ZAOKRĄGLAJĄCY PROFIL NORA H9010

R Ó Ż N E
- LISTWY PODŁOGOWE -NOWE, DREWNIANE, Z WYŁĄCZENIEM POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH I PIWNICY
- WYCIERACZKA LINIMAT ALGUMAT A TEXTILE L W ZAGŁĘBIENIU POSADZKI 16mm
- PROJ. KURTYNA POW. FRICO PA215W -WAŻNE: WYGLĄD, ZASTOSOWANIE; BUD. BIUROWE I ADMIN.; AUTOMATYKA I PARAMETRY UŻYTKOWE
- WC: BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA, CZASOWA Z REGULACJĄ TEMP. (miesz.acz), PRS STO 2020, PRESTO 7000 (dla NP)

- **KOLORYSTYKĘ WNĘTRZ I DOBÓR MATERIAŁÓW -UZGODNIĆ W NADZORZE AUTORSKIM I ZGODNIE Z PROJ. WNĘTRZ**

UWAGI 1 BUD. (RZUTY, PRZEKROJE, EL.)

DŹWIG OSOBOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PROLIFT MPGO 630 180 ŚZYB 165x190cm (WYMIAR STANU WYKONCZONEGO)
- DO PIWNICY DRZWI EI30, KONTROLA DOSTĘPU KARTA/KOD
- WYKONCZNE: DRZWI ITP. STAL NIERDZEWNA SATYNA 302; LUSTRO, LAMINAT
- POW. WENTYLACJI MIN. 1% POW. PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU
- METALOWA DRABINA DO PODSZYBNIA Z NAJNIŻSZEGO PRZYSTANKU
- OTWORY WYKANCZAĆ PO OSADZENIU DRZWI PRZYSTANKOWYCH
- ŚCIANY SZYBU MALOWANE BIAŁĄ FARBĄ EMULSYJNĄ

STOLARKA
- WSZYSTKIE NIENORMOWE DRZWI WYMIENIĆ NA ZGODNE Z PRZEPISAMI
- POZA WYKONANYMI (PB'09) I ZAKUPIONYMI DRZWIAMI RESZTA NOWA
- DRZWI DREWNIANE INDYWIDUALNIE Z OŚCIĄGAMI OMEJMUJĄCYMI
- DRZWI ALUMINIOWE ZGODNIE Z RYS., SZKLENIE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE
- WYMAGANE PARAMETRY PPOŻ., AKUSTYCZNE I INNE OKREŚLONO NA RYS.
- STOLARKA OKIENNA -ZGODNIE Z OPISEM NA ELEWACJACH

RÓŻNE
- POTRZEBNE ROZKUCIA POSADZEK, ŚCIAN I SUFITÓW DO PROWADZENIA INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE HYDRANTY NOWE DO WKUCIA -SZAFKI Z MIESJCEM NA GAŚNICE; GRAS ->0,7 ;<0,25 ;<0,99m; NADPROŻA Zx SBN L=100cm
- W 2.03 SEKRETARIAT -ZE ŚCIANY NIEROZWINIĘ, GRAS

- HYDROIZOLACJE POM. MOKRYCH, PIONOWE I POZIOME+RENOWACJA ŚCIAN -SYSTEM BOTAMENT (RYS. SCHEMATÓW, OPIS PRAC I OPIS NA EL.)
- RENOWACJE ORAZ WYKONCZENIE WNĘTRZ (FARBY, PODKŁADY ITP.) W SYSTEMIE STO ZGODNIE Z RYS., OPISEM NA EL., I OPISEM PRAC

- **ISTNIEJĄCE BELKI STROPÓW** KLEINA WRYSOWANO ORIENTACYJNIE Z ARCHIWALNEGO PROJEKTU TECH. Z 12.1986 r (oznaczono PT-1986).
- POZOSTAWIONO WIDOCZNE MOŻLIWE KOLIZJE PIONÓW WENTYLACJI-I INST. SANIT. Z BELKAMI STROPU. NA BUDOWIE SKORYGOWAĆ PRZEJŚCIA PIONÓW INST. PRZEZ STROP NIE NARUSZAJĄC BELEK STROPU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 4 KOND. [m2]

* pow. projektowane podano w stanie surowym (bez tynków), istniejące w wykończonym
** - oznaczenie pom. nie zaliczonych do pow. użytkowej

nr	nazwa pomieszczenia	pow. h>1,9m	pow. [m2]	posadzka
4.01	KLATKA SCH.*	19,6	19,6	PORC.GRES 75x75
4.02	PION SKARBU 3os.	27,0	27,0	WYKŁADZINA FLOTEX
4.02a	NACZELNIK P.SKARBU 1os.	4,4	4,4	WYKŁADZINA FLOTEX
4.03	KORYTARZ *	7,9	7,9	WYKŁADZINA FLOTEX
4.04	WC MĘSKIE	5,0	5,0	PORC.GRES 75x75
4.05	WC DAMSKIE	4,8	4,8	PORC.GRES 75x75
4.06	PION SKARBU 4os.+1	29,1	29,1	WYKŁADZINA FLOTEX
4.07	ZESPÓŁ POMOCNI 2os.+1	27,7	37,0	WYKŁADZINA FLOTEX
4.08	POM. TECH. (ZEGAR) *	4,9	4,9	P.CERAM 60x60
4.09	ANEKS KUCH.	2,2	8,0	PORC.GRES 75x75
4.10	KOORD. POMOCNI 1os.	19,1	27,9	WYKŁADZINA FLOTEX
4.11	ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW 2os.+1	31,7	31,7	WYKŁADZINA FLOTEX
4.12	KOORD. Z. DROG. 1os	4,9	4,9	WYKŁADZINA FLOTEX
4.13	ZESPÓŁ STRATEGII 3os.	31,4	31,4	WYKŁADZINA FLOTEX
4.13a	KOORD. Z. STRATEGII 1os.	7,2	7,2	WYKŁADZINA FLOTEX
4.14	POM. WIELOFUNKCYJNE	28,4	47,9	WYKŁADZINA FLOTEX
	RAZEM:	**255,20**	**298,60**	
P. NETTO POM. h>1,9m [m2]		**255,20**		
P. UŻYTKOWA [m2]:		**222,80**		
KUBATURA NETTO POM. [m3]:		**650,20**		

U W A G I P O D S T A W O W E

- WYMIAR NA OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĄTRZ
- WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WT §9.1.)
- GRUBOŚĆ SKORZYDŁA DRZWI TO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WT § 9.2.)
- SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI (WT § 242.4)
- PRZY ZMIANIE STOLARKI WYMIARY W ŚWIETLE PRZYJĄĆ JAKO MINIMALNE
- WSZYSTKIE POSADZKI I NAWIERZCHNIE WYKONAĆ JAKO ANTYPOŚLIZGOWE, A ZEWNĘTRZNE ANTYPOŚLIZGOWE I MROZOODPORNE
- ZAMOWIENIA STOLARKI WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
- BALUSTRADY I PORĘCZE WYS. min.110cm, WYPEŁNIENIE ZGODNIE Z W. TECH.
- NAWIEWY POWIETRZA DO POM. BEZ PEŁNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEZ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE AERECO W GÓRNEJ CZĘŚCI OKIEN
- TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWN. min. 1,0m PONIŻEJ PROJ. POZIOMU TERENU

- **PROJEKT ARCH.-BUD. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. BRANŻOWYMI**
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ PROJEKTY I DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ BUDOWLANĄ
- INFORMACJE ZAWARTE W PROJ. SKORYGOWAĆ ZGODNIE Z DOK. BRANŻOWA ORAZ AKTUALNYMI DANYMI TECH. MONTOWANYCH URZĄDZEŃ
- NIEZGODNOŚCI, BRAKI W PROJEKTACH, INSTRUKCJACH PRODUCENTÓW, NIEJASNOŚCI PROJEKTÓW, SYSTEMACH STOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZALECEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANDARTAMI TECHNICZNYM, NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOM W FORMIE PISEMNEJ
- WYCIERACZKA LINIMAT ALGUMAT A TEXTILE L W ZAGŁĘBIENIU POSADZKI 16mm
- PRZED BUD. I ODBIOREM PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- PRACE BUD. I ODBIOR PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE PUBLIKACJĄ „WARUNKI TECH. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUD.-MONTAŻOWYCH", PODZIAŁ NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

- PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY ARCHIM STUDIO PROJEKTOWE MGRA ROBERT I MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEJ REALIZACJI OBIEKTU. WYKORZYSTANIE GO DO INNYCH CELÓW WYMAGA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH

ARCHIM STUDIO PROJEKTOWE
ul. Śrem, ul.J.K.Kilińskiego5, 61-28-34-878, www.archim.pl

temat adres:
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA RATUSZA -PROJEKT ZAMIENNY
dz. nr ewid. 861/2, 2516/4, 862, obręb: ŚREM; PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1, 63-100 ŚREM
inwestor/ adres:
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE, PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1, 63-100 ŚREM

projektant:
mgr inż. arch. ROBERT MIZERA spec. arch. upr. bud. 11/P/98
mgr inż. JACEK SENFTLEBEN spec. konstrukcyjno-budowlana
upr. bud. 7131/6/P/2002, 53/W/97
mgr inż. DAMIAN RATAJCZAK spec. konstrukcje bud. i inż.
sprawdzający:
mgr inż. arch. DARIUSZ CHWIERALSKI spec. architektoniczna
upr. bud. WP-OIA/OKK/Up848/2011
mgr inż. JULIAN LESZYŃSKI spec. konstr.-budowlana
upr. bud. 206/84/Pw. 3649/w/ 90

DWG typ:

RZUT 3 PIĘTRA **A-05**

faza: **PB-ZAMIENNY** • branża: ARCHITEKTURA • skala: 1: 50 data: 2015.03.