



LEGENDA :

- **A1**    Oprawa oświetleniowa    R2L2 S 48L50 WSC L740 CL2 [STD] Thorn na słupie 8m
- **A1x**    Oprawa oświetleniowa    R2L2 S 48L50 WSC L740 CL2 [STD] Thorn na wysięgniku
- **A2**    Oprawa oświetleniowa    EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MTP [STD] Thorn na słupie 4m
- **A2x**    Oprawa oświetleniowa    EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MTP [STD] Thorn na wysięgniku
- **A3**    Oprawa oświetleniowa    R2L2 S 24L50 NR L730 CL2 BP z optyką asym., czujnikiem ruchu zbliżających się pojazdów i sygnalizacją podświetlaną w nawierzchni drogi i na słupie. Zastosować słup 8m.
- ⊗ **A4**    Oprawa oświetleniowa    LEOPARD 1900 LED2 Thorn
- Przebieg kablowy w rurze DVK z uszczelnieniem dwustronnym
- Projektowany przewód YAKY 4x24mm<sup>2</sup> oraz płaskownik FeZn 25x4
- ★    Projektowane dodatkowe uziemienie słupa ( linii)
- ZK/1.2    Numer obwodu w układzie 3 fazowym naprzemiennym.
- ZK    Projektowane złącze kablowe wraz z układem sterowania